

Diamant-Ringsegment-Bohrkronen Typ HighSpeed-R

Hochleistungs-Diamant-Bohrkronen für Kernbohrarbeiten freihand sowie stativgeführt in Beton, armerter Beton, Mauerwerk, Naturstein, Hochbau, Tiefbau, Verkehrstechnik

Artikel-Nr.	Typ	Ø [mm]	Ringmaße [mm]	Artikel-Nr.	Ø [mm]	Ringmaße [mm]
01IBK10HS	HighSpeed-R	10	1,8 x 9	01IBK41HS	41	2,5 x 9
01IBK11HS	HighSpeed-R	11	1,8 x 9	01IBK42HS	42	2,5 x 9
01IBK12HS	HighSpeed-R	12	1,8 x 9	01IBK43HS	43	2,5 x 9
01IBK13HS	HighSpeed-R	13	1,8 x 9	01IBK44HS	44	2,5 x 9
01IBK14HS	HighSpeed-R	14	1,8 x 9	01IBK45HS	45	2,5 x 9
01IBK15HS	HighSpeed-R	15	1,8 x 9	01IBK46HS	46	2,5 x 9
01IBK16HS	HighSpeed-R	16	1,8 x 9	01IBK47HS	47	2,5 x 9
01IBK17HS	HighSpeed-R	17	1,8 x 9	01IBK48HS	48	2,5 x 9
01IBK18HS	HighSpeed-R	18	1,8 x 9	01IBK49HS	49	2,5 x 9
01IBK19HS	HighSpeed-R	19	1,8 x 9	01IBK50HS	50	2,5 x 9
01IBK20HS	HighSpeed-R	20	1,8 x 9	01IBK51HS	51	2,5 x 9
01IBK21HS	HighSpeed-R	21	1,8 x 9	01IBK52HS	52	2,5 x 9
01IBK22HS	HighSpeed-R	22	1,8 x 9	01IBK53HS	53	2,5 x 9
01IBK23HS	HighSpeed-R	23	1,8 x 9	01IBK54HS	54	2,5 x 9
01IBK24HS	HighSpeed-R	24	1,8 x 9	01IBK55HS	55	2,5 x 9
01IBK25HS	HighSpeed-R	25	1,8 x 9	01IBK56HS	56	2,5 x 9
01IBK26HS	HighSpeed-R	26	1,8 x 9	01IBK57HS	57	2,5 x 9
01IBK27HS	HighSpeed-R	27	2,5 x 9	01IBK58HS	58	2,5 x 9
01IBK28HS	HighSpeed-R	28	2,5 x 9	01IBK59HS	59	2,5 x 9
01IBK29HS	HighSpeed-R	29	2,5 x 9	01IBK60HS	60	2,5 x 9
01IBK30HS	HighSpeed-R	30	2,5 x 9	01IBK61HS	61	2,5 x 9
01IBK31HS	HighSpeed-R	31	2,5 x 9	01IBK62HS	62	2,5 x 9
01IBK32HS	HighSpeed-R	32	2,5 x 9	01IBK63HS	63	2,5 x 9
01IBK33HS	HighSpeed-R	33	2,5 x 9	01IBK64HS	64	2,5 x 9
01IBK34HS	HighSpeed-R	34	2,5 x 9	01IBK65HS	65	2,5 x 9
01IBK35HS	HighSpeed-R	35	2,5 x 9	01IBK66HS	66	2,5 x 9
01IBK36HS	HighSpeed-R	36	2,5 x 9	01IBK67HS	67	2,5 x 9
01IBK37HS	HighSpeed-R	37	2,5 x 9	01IBK68HS	68	2,5 x 9
01IBK38HS	HighSpeed-R	38	2,5 x 9	01IBK69HS	69	2,5 x 9
01IBK39HS	HighSpeed-R	39	2,5 x 9	01IBK70HS	70	2,5 x 9
01IBK40HS	HighSpeed-R	40	2,5 x 9	weiter auf Anfrage	weiter auf Anfrage	2,5 x 9



Vorteile:

- extra dünnlippige Ringsegmente (Bohrkronen)
- extremer Bohrvorschub
- extreme Standzeit
- Standardlänge 300 mm (alle Längen lieferbar)
- Anschluss R 1/2" + 1 1/4" + M16 usw.
- besonders für Freihandbohrungen geeignet
- Dübellöcher , Befestigung, Serienbohrungen
- sämtliche Betonarten, Natursteine, Feuerfest
- auch Sonderqualitäten möglich !

Als Antriebe empfehlen wir:



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.